

TEHNO MS

MANUAL DE UTILIZARE
BATOZĂ DE PORUMB MS-900CA



TEHNO MSS
J22/1717/2015
RO35049120
Str. Al.O.Teodoreanu 51-53
Iași

0374485900

e-mail: tehnoms.group@gmail.com

WWW.TEHNO-MS.COM

Vă mulțumim pentru alegerea făcută de către Dvs. Batoza MS-900CA este proiectată pentru a deservi nevoile Dvs., pentru detașarea boabelor de porumb de pe suprafața coceanului.

!Avertisment: dacă nu acordați atenție instrucțiunilor de siguranță, ați putea avaria Batoza sau ați putea suferi leziuni!

Pentru a preveni electrocutarea, cablul de alimentare al Batozei și prize trebuie să aibă împământare.

Nu alimentați Batoza cu materiale dure. Batoza se poate alimenta numai cu coceni pentru îndepărtarea boabelor de pe cocean.

Porniți Batoza, apoi alimentați cu materie primă (cocean cu boabe).

Orice mentenanță în timpul funcționării sau când batoza este alimentată cu tensiune este strict interzisă.

UTILIZAREA ȘI SCOPUL MANUALULUI

Protejați-vă pe dumneavoastră și pe ceilalți de rănire prin utilizarea corectă a produsului - citiți manualul înainte primei utilizări și urmați toate măsurile de siguranță. Scopul acestui manual este de a vă aduce la cunoaștință modalitatea eficientă de utilizare și întreținere în condiții de siguranță pentru o utilizare de durată a produsului achiziționat. Păstrați cu atenție manualul, într-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare. În caz de pierdere sau deteriorare solicitați o copie de la distribuitorul dvs. sau direct la producător.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA

Batoza de porumb (cu/fără motorizare) **Batoză porumb MS-900CA** este un produs robust, eficient și ușor de utilizat pentru curățarea boabelor de porumb de pe știuleți depănușați. Pentru o funcționare eficientă și fără pierderi de porumb, se recomandă ca știuleții să fie în prealabil foarte bine uscați la soare câteva zile după recoltare. Nu este permisă utilizarea batozei pentru alte activități sau pentru alte cereale decât cele indicate în prezentul manual. În caz contrar, se poate produce avarierea mașinii sau persoanelor care o utilizează.

NU este permisă utilizarea batozei de porumb în zone cu pericol de explozie.

- Acest produs este destinat exclusiv curățării boabelor de porumb de pe știuleți care se află în stare uscată și relativ curată.
- Utilizarea batozei în medii umede sau în timpul ploilor este interzisă.
Nu lăsați copii nesupravegheați în preajma batozei sau să se joace cu aceasta. Nu utilizați mașina în alte scopuri decât cele prezentate în acest manual.
Pericol de strivire sau tăiere! Țineți mâinile departe de zona de preluare a știuleților de porumb. Mențineți la distanță de batoză: părul, șireturile, îmbrăcămintea liberă, cablurile electrice sau alte fire ce pot fi antrenate sau tăiate accidental.
- Purtați echipament de protecție personală. În cazul unei utilizări intense, se recomandă purtarea unei măști de praf, dispozitiv de protecție pentru auz, și mănuși. Protejați-vă ochii dacă realizați curățarea batozei cu aer comprimat.
- În momentul în care porniți Batoza asigurați-vă că pe o rază de 2-3 metri nu se află persoane sau animale.
- Batoza trebuie instalată pe o suprafață fermă și netedă, într-un loc deschis și uscat.
- Roata de transmisie atât a motorului cât și a axului de pe șasiu, trebuie să fie în același plan. Verificați cureaua de transmisie și direcția de rotație.

- Piesele de motor și piesele de schimb trebuie fixate prin șuruburi, fără coleziune și zgomot.
- După instalare, conectați Batoza la sursa de alimentare, rulați-o 2-3 minute fără a o alimenta cu știuleți de porumb. Asigurați-vă că nu există zgomote sau vibrații, apoi puteți adăuga știuleții de porumb și începe curățatul.
- Alimentarea cu știuleți se face cursiv unul câte unul. Împingerea în cilindrul de curățat se face fără a introduce degetele sau mâna. Știuletele va aluneca singur și nu este nevoie să îl împingeți în cilindrul de curățat.
- În cazul în care știuletele rămâne blocat și nu este evacuat, este interzisă verificarea cilindrului de curățat cu motorul pornit sau alimentat la tensiune electrică. Opriti motorul și decuplați alimentarea tensiunii electrice și verificați vizual cauza problemei utilajului. Pentru orice nelămuriri sau defecțiuni este interzisă încercarea remedierii de către Dvs. a Batozei și trebuie să vă adresați service-ului autorizat Tehno MS.
- După încheierea activității, mențineți pornit motorul aproximativ 1-2 minute, așteptând ca boabele și știuleții să curgă din orificiul de evacuare.
- În cazul în care apar defecțiuni în perioada de garanție, este interzisă încercarea remedierii de către personal neautorizat de către Tehno MS. Pentru orice nelămurire sau defecțiune contactați-ne la telefon sau adresați-vă service-ului autorizat Tehno MS.

- ! NU forțați batoza.
- ! NU atingeți zona de preluare a știuleților cu mâna.
- ! NU introduceți alte cereale sau corpuri străine în batoză.
- ! NU folosiți mașina dacă aveți mâinile ude.
- ! NU folosiți batoza dacă prezintă stropi de apă, sau ulei.

! În cazul pornirii batozei cu știuleți prezenți deja în zona de prelucrare, pot apărea socuri mecanice ce pot avaria sau uza excesiv batoza.

Verificați periodic dacă mecanismul de separare este uzat excesiv, sau dacă muchiile sale sunt neregulate, prezintă ciupituri sau deformări și după caz schimbați piesa defectă. După înlocuirea unei piese uzate trebuie să verificați buna funcționare a batozei în gol, înainte de utilizarea propriuzisă. Până la rodajul complet al mecanismului de prelucrare se recomandă o utilizare moderată a batozei.

Riscuri reziduale Chiar dacă utilizați această batoză în conformitate cu instrucțiunile prezentate în acest manual, anumite riscuri reziduale nu pot fi excluse. Pot apărea următoarele riscuri reziduale:

- Vătămări cauzate de atingerea accidentală a unor piese cu muchii ascuțite;
- Afecțiuni pulmonare ca urmare a expunerii îndelungate la pulberi fine de resturi coceni;

+ În eventualitatea unui accident, solicitați ajutorul persoanelor aflate în apropiere pentru a opri imediat funcționarea batozei și pentru a închide alimentarea cu curent a zonei de lucru. După aceasta îndepărtați eventualele persoane rănite din zona de lucru și apelați la serviciul de urgență.

- Nu utilizați accesorii sau consumabile nerecomandate acestui produs.
- Înainte de fiecare utilizare, inspectați starea motorului și transmisia către mecanismul de prelucrare știuleți pentru a identifica eventuale corpuri străine sau uzura excesivă. Verificați tensiunea curelei și corecta așezare pe fulia motorului. Înainte de fiecare utilizare porniți batoza în gol și dacă nu sesizați probleme de funcționare puteți începe operația de separare a boabelor de porumb de știuleți.

INSTALARE ȘI UTILIZARE

Batoza de porumb (cu/fără motorizare) GF-2018 (CTO3000) are următoarele caracteristici:

- Design ergonomic pentru o manipulare ușoară și un plus de confort.
- Asigură reducerea semnificativă a duratei de separare a boabelor de porumb și fără efort în comparație cu o curățare realizată manual;
- Batoza dispune de o cuvă de alimentare lungă, de mare capacitate care permite introducerea știuleților direct din găleată sau sac;

SPECIFICAȚII TEHNICE:

- putere motor: 3 kW
- tensiune: 220 V
- capacitate: 3000 kg/h
- greutate: 90 kg
- rată de curățare a boabelor de porumb: 99%

! Înainte de operarea cu Batoza de porumb GF2018 sau în cazul montării/înlocuirii unor piese, asigurați-vă că aceasta este oprită și nu este conectată alimentarea cu energie electrică.


Cureaua trebuie reglată între fulia motorului și roata batozei. Cureaua trebuie să fie bine întinsă dar nu excesiv.

Este interzisă introducerea mâinii în gura de alimentare în timp ce batoza funcționează.


În cazul în care cureaua de antrenare s-a rupt trebuie să opriți motorul și s-o înlocuiți imediat.

Orice intervenție sau remediere se face după ce motorul a fost decuplat de la rețea. După fiecare utilizare se curăță și se păstrează batoza la loc uscat și ferit de intemperii.

Inspectați periodic gradul de uzură a suprafețelor de preluare a știuleților și dacă acestea prezintă lovituri sau deformări importante este necesar să fie înlocuite urgent cu piese de schimb originale sau apelați la un centru service autorizat. În caz contrar riscați să reduceți eficiența batozei și chiar să apară vibrații periculoase urmate de distrugerea unor piese. După o anumită perioadă de timp, pentru o funcționare optimă a batozei, este necesar să verificați starea de uzură a rulmenților și buna lubrifiere a angrenajului.



COMPONENTE

1. 1BUC  CUVĂ	2. 1BUC  SITĂ	3. 2BUC  PLACĂ MONTAJ MOTOR
4. 2BUC  CUREA TRANSMISIE	5. 2BUC  ROATA	6. 2BUC  MANER
7. 2BUC  ȘAIBĂ	8. 12BUC  ȘAIBĂ	9. 2BUC  BOLT
10. 6BUC  ȘURUB	11. 4BUC  ȘURUB	12. 2BUC  ȘURUB
13. 12BUC  ȘAIBĂ GROWER	14. 4BUC  ȘPRINT	15. 12BUC  PIULIȚĂ
16. 1BUC  BATOZĂ	17. 1BUC  MOTOR	18. 1BUC  ÎNTRERUPĂTOR


MONTARE BATOZĂ DE PORUMB

1. MONTARE CUVĂ



Cuva de alimentare se va monta în partea de sus a batozei, unde va fi prinsă în 2 șuruburi.

2. MONTARE SITĂ



Sita se va prinde în 2 șuruburi, în partea din spate a batozei.



3. MONTARE MÂNERE



Cele 2 mânere vor fi atașate în partea din spate a batozei, folosindu-ne bolțuri și șprinturi.

MONTARE BATOZĂ DE PORUMB

4. MONTARE MOTOR




Se vor prinde plăcile metalice în șuruburi, după care, motorul se va monta direct pe plăci.

5. MONTARE ÎNTRERUPĂTOR



Întrerupătorul va fi montat în stânga pe partea unde s-a montat și motorul. Prinderea lui va fi realizată prin șuruburi.


6. MONTARE CURELE



Cureaua de transmisie 1020 se va monta pe motor, iar cureaua de transmisie de 1000 pe ventilator.

MONTARE BATOZĂ DE PORUMB

7. MONTARE ROȚI



Folosind 2 șprinturi se vor fixa roțile pe suporturile dedicate

NOTE FINALE

Acordați atenție sporită asupra tuturor elementelor de strângere ale utilajului! Nu lăsați niciun element de strângere să se slăbească și verificați periodic acest lucru!

Atenție! Reglați corespunzător poziția motorului pentru o așezare corectă a curelelor pe fulii. Orice abatere va provoca vibrații ce se pot dovedi dăunătoare, atât utilajului cât și persoanelor.

Structura

Batoza de porumb MS-900CA este alcătuită în principal din coș de alimentare, cilindru de curățat, echipament de curățare format dintr-un ax principal pe care sunt montate alte 4 axe port-ciocănele, motor, picioare de sprijin și alte componente.

Curățarea

- Curățați batoza cu o perie de sârmă pentru a îndepărta resturile de coceni. Dacă aveți posibilitatea, suflați periodic toate orificiile, pasajele de ventilare folosind aer comprimat uscat. Toate componentele vopsite trebuie curățate cu o lavetă moale și umedă. Nu utilizați NICIODATĂ solvenți pentru a curăța componentele batozei. Aceștia pot dizolva sau deteriora în alt mod materialul.

- Purtați ochelari de protecție dacă utilizați aerul comprimat pentru curățarea batozei.

Intretinerea

Inspecția constantă și întreținerea atentă vor menține batoza în stare de funcționare continuă și vor elimina posibile probleme.

Înainte a oricărei operații de întreținere:

1. Opriti batoza;

2. Așteptați oprirea completă a mecanismului;

3. Deconectați cablul de alimentare de la rețea.

• Înlocuiți piesele deteriorate numai cu piese de schimb originale, deoarece piesele care nu sunt testate și aprobate de producătorul echipamentului pot provoca daune neprevăzute.

• Lucrările de reparație și întreținere, altele decât cele descrise în această secțiune, trebuie efectuate numai de specialiști calificați.

• În cazul în care batoza nu pornește, verificați alimentarea electrică. • Inspectați periile motorului și după caz înlocuiți-le.

• Curățați acumulările de impurități care blochează fantele de aerisire ale motorului.

• Dacă sesizați o eficiență scăzută a batozei de porumb deși aceasta are toate piesele funcționale, se recomandă să solicitați o inspecție la un centru service autorizat.

• Temperatura de lucru: + 5 °C...+ 40 °C;

• Temperatura de depozitare: 0 °C...+ 40 °C După circa 50 de ore de funcționare:

• Verificați dacă toate piesele sunt bine fixate și dacă sunt parțial înșurubate procedați la strângerea lor dacă este necesar.

• Verificați dacă cilindrul de antrenare prezintă deformări importante sau o uzură accentuată. În acest caz va trebui înlocuit cu o piesă de schimb originală într-un service autorizat.

• Îndepărtați orice corp străin care ar putea să intre în zona de prelucrare.

• Verificați și după caz ungeți angrenajul cu rulmenți.

- ✓ **Păstrați piesele curate și îndeajuns de unse cu ulei, curățați rulmenții în mod regulat. În mod normal, uleiul lubrifiant ar trebui schimbat la fiecare 100 ore rulate.**



PROBLEME SI REMEDII



Trebuie să întrerupeți imediat utilizarea produsului și să contactați distribuitorul dacă problemele de funcționare nu pot fi rezolvate utilizând remediile de mai jos.

Defectele minore sunt deseori suficiente pentru a afecta buna funcționare a mașinii. În majoritatea cazurilor, veți putea corecta cu ușurință aceste defecte. Vă rugăm să consultați următorul tabel:

Problemă	Cauză probabilă	Moduri de remediere
Nu poate fi pornită	<ul style="list-style-type: none"> •Conexiune electrică defectuasă sau defecțiune a cablului (GF-1140). 	<ul style="list-style-type: none"> •Verificați priza, cablul, conexiunea, ștecherul.
Sunt evacuați coceni plini de boabe de porumb	<ul style="list-style-type: none"> •Direcția de rotație greșită •Alimentare forțată cu porumb 	<ul style="list-style-type: none"> •Schimbați sensul de rotație al motorului •Reglați volumul de porumb care intră în batoză.
Curățare incompletă sau evacuare coceni ruși sau tocați	<ul style="list-style-type: none"> •Porumbul este încă umed •Știuleți putreziți •Curea de transmisie slăbită 	<ul style="list-style-type: none"> •Lăsați știuleții la soare să se usuce complet •Îndepărtați știuleții putreziți •Ajustați tensiunea din cureaua de transmisie
Batoza funcționează corespunzător dar motorul se încălzește excesiv	<ul style="list-style-type: none"> •Cantitate prea mare de știuleți introduși in batoză. 	<ul style="list-style-type: none"> •Reduceți cantitatea de știuleți iar dacă persistă se recomandă o pauză de racire
Cureaua de transmisie este fierbinte. Carcasa rulmentului este fierbinte	<ul style="list-style-type: none"> •În zona rulmentului s-au acumulat restur •Rulment foarte uzat sau defect 	<ul style="list-style-type: none"> •Opriti batoza și curățați zona respectivă •Înlocuiți rulmentul uzat
Batoza funcționează dar vibrează excesiv	<ul style="list-style-type: none"> •Rulmenți uzați excesiv •Mecanismul de preluare știuleți prezintă ciupituri, rupturi sau are deformări 	<ul style="list-style-type: none"> •Verificați starea de uzură și înlocuiți piesele uzate •Verificați dacă axele cu ciocănele sunt avariate. Dacă este cazul, înlocuiți-le.
Batoza s-a oprit brusc din funcționare	<ul style="list-style-type: none"> •Mecanism de acționare avariat •Protecție la suprasarcină 	<ul style="list-style-type: none"> •Necesită o evaluare într-un service autorizat În caz de suprasolicitare motorul se oprește. Lăsați batoza să funcționeze fără sarcină la turația maximă de mers în gol timp de aprox. 30 secunde pentru a se răci. În caz că situația persistă este necesar să opriți activitatea pentru câteva minute.